

MOTOSOLDADOR YDE6500EW

YORKING



GENERADOR

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Frecuencia nominal | 60 Hz |
| Potencia nominal | 4,5 Kw |
| Voltaje nominal | 120V / 240V |
| Corriente nominal | 18,7A |
| Velocidad nominal | 3600 r.p.m. |
| Tipo de circuito | Monofásico de tres circuitos |
| Factor de potencia | 1 |

MOTOR

| | |
|------------------------|-------------------|
| Modelo de motor | YD186FAGEW |
| Tipo de motor | 4 Tiempos |
| Desplazamiento | 0,418 L |
| Diámetro x carrera | 86 * 72 |
| Relación de compresión | 19:01 |
| Potencia Nominal | 6,3 |
| Sistema de lubricación | Presión salpicada |
| Tipo de aceite | 15w40 |
| Capacidad de aceite | 1,65L |
| Sistema de arranque | 12V Eléctrico |
| Capacidad de batería | 36 Ah |
| Consumo de combustible | 281 g/Kw*h |
| Tipo de combustible | Diesel |

GENERALES

| | |
|-----------------------|-------------|
| Capacidad del tanque | 12,5 L |
| Nivel de ruido | 80 dB |
| Tipo de estructura | Abierta |
| Dimensiones (L*An*Al) | 720*485*720 |
| Peso | 112 Kg |

SOLDADOR

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Voltaje con carga cero | 65V -70V |
| Corriente nominal | 160A |
| Voltaje | 25V - 30V |
| Ciclo de trabajo | 60% |
| Rango de ajustes de corriente | 50A - 180A |
| Diámetro del electrodo | 1,6mm 4,0mm |

ACCESORIOS

| |
|---|
| Batería y cable |
| Conectores rápidos para generador |
| Kit de herramientas básico |
| Kit de ruedas |
| Clavijas de conexión |
| Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento |

NO INCLUYE

| |
|---|
| Cables para soldadura |
| Pinza para masa y pinza porta electrodo |

*Garantía: 500 horas de uso y/o 12 meses, lo que primero ocurra.

*Las medidas (LARGO-ANCHO-ALTO-PESO) son aproximadas y pueden variar.

*Las fotografías son ilustrativas.

Innovación y tecnología en soluciones de energía